

4T



USE / USO



TYPE / TIPO



PROPIEDADES / PROPERTIES



PRESENTACIÓN



STREET EX-R

10W40

100% SYNTHETIC

LUBRICANTE DE MOTOR

Ridemoor Street EX-R 10W-40 es un aceite de motor 4 tiempos totalmente sintético y de rendimiento superior. Los aceites base de alta calidad combinados con el revolucionario sistema de aditivos Ester Tech garantizan un rendimiento excepcional. Street EX-R 10w40 se ha desarrollado para motocicletas de uso en calle o fuera de carretera modernas de competición o para el uso diario, de alta tecnología y de muy alto rendimiento.

- Crea una película lubricante muy potente, incluso en las condiciones de funcionamiento más extremas.
- Máximo rendimiento del motor.
- Un índice de viscosidad muy alto y extremadamente estable.
- Funcionamiento óptimo del embrague húmedo.
- Cambio de marchas preciso y suave.
- Protección superior contra el desgaste.
- Consumo mínimo de aceite gracias a su baja volatilidad.

DATOS TÉCNICOS

Especificaciones

API SN

JASO MA2

Typicals

Densidad a 15 °C, kg/l	0,855
Viscosidad -25 °C, mPa.s	3370
Viscosidad 40 °C, mm ² /s	83,60
Viscosidad 100 °C, mm ² /s	13,60
Índice de viscosidad	163
Punto de Inflamación COC, °C	236
Punto de Fluidez, °C	-33

OTRAS VISCOSIDADES DISPONIBLES: 10W50 15W50